## HP Pavilion f1723





- Huippulaadukas 17 tuuman HP Pavilion F1723 -aktiivimatriisinestekidenäytön kuva- ja ääniominaisuudet ovat erinomaiset heijastamattoman pinnoitteen ja laadukkaitten sisäisten stereokaiuttimien ansiosta
- **Erinomainen suorituskyky** Luokkansa tehokkaimman 17 tuuman näytön resoluutio on 1280 x 1024, pisteväli 0,264 mm ja kontrastisuhde 450:1, jolloin kuva on välkkymätön ja valokuvan tarkka
- **Tyylikäs ja ergonominen** Tyylikäs ja elegantisti muotoiltu HP Pavilion F1723 antaa kotiisi ripauksen high-techsävyä. Ergonomisen ja tilaa säästävän muotoilun, mm. sisäisten kaiuttimien ja virtaviivaisen kaapeloinnin ansiosta työpöydälläsi ei ole enää ikävää johtovyyhtiä
- **Sopii ihanteellisesti HP Pavilion -tietokoneeseen** Solakan muotoilunsa ansiosta HP Pavilion PC täydentää työpöytäsi yhdenmukaista ulkoasua

Joulu 2003



## HP Pavilion f1723

Tekniset tiedot	
TEKNISET TIEGOT	Näytön koko : halkaisija ja kuvakoko 17 tuumaa (43,2 cm) Pinnoite : TFT LCD aktiivimatriisi
	Peitelevyn käsittely : Häikäisysuojattu, antistaattinen
	Kuvapisteväli : 0,264 mm
	Virkistyksen vasteaika : 25 ms (tyypillinen)
	Kirkkaus : 300 kandelaa neliömetriä kohden (tyypillinen)
	Kontrastisuhde : 450:1 (tyypillinen)
	Tomasiles i test (/)/piiiileii/
Liittymän tiedot	Videosisääntulosignaali : 15-nastainen mini D-sub -VGA-vastake
	Näytön erotuskyky : 1280 x 1024 / 60 Hz (suositeltava)
	Suositeltava erotuskyky : 1280 x 1024 / 75 Hz max
	Väri : Tuki 16,7 miljoonan värin true colour -grafiikalle
	Vaakapyyhkäisytaajuudet : 56 - 76 Hz pystysuunta, 30 - 81 kHz vaakasuunta
Ominaisuudet	Multimedia : Sisäiset aktiivikaiuttimet
	Fyysiset turvaominaisuudet : Kensington Lock -valmis
	Näytön kääntökulma : -5–30 asteen pystykallistuskulma
	Plug and play : Kyllä
Virtalaitteet	Virtalähde ja tehovaatimukset : 100 - 240 V, itsemäärittyvä 50 - 60 Hz – ulkoinen muuntaja
	Tehonkulutus : Käyttötilassa enintään 50 W; virransäästötilassa enintään 2 W
Käyttäjän säätimet	Näytön säätömahdollisuudet : Kontrasti, kirkkaudensäätö, värinsäätö, värivalikoima, pysty- ja vaakasuuntainen kuvan asemointi, kello ja
	vaiheistus, automaattiset asetukset, virransäästö, virranpalautus, taustavalon tieto, kuusi kielivalintaa
Mekaaniset tiedot	
	Paino : 6,0 kg
	Pakkauksen mitat (L x S x K) : 454 x 454 x 175 mm
	Pakkauksen paino : 8,0 kg
	Käyttölämpötila : 5-35 °C, suhteellinen kosteus 20-80 %, tiivistymätön
	Säilytyslämpötila : -20 - +60 °C, suhteellinen kosteus 5-95 %, tiivistymätön
Viranomaismääräysten mukainen	Toimialastandardien mukaisuus : CE-merkintä, TÜV-GS (huomautus "ei tarkoitettu toimistokäyttöön"), MPR II, TCO99, ISO 9241, CISPR, VCCI, MIC, CSA (tai CUL), ACA, Energy Star
Lisätiedot	Takuu : Yhden vuoden rajoitettu takuu osille ja työlle. Tietyt rajoitukset ja poissulkemiset ovat voimassa.
	Pakkauksen sisältö : Näyttö, virtajohto, äänikaapeli, ajuri ja käyttöohje
	Tilaustiedot : P9623A#ABB (Europe), UPC 8 29160-05269 4
	P9623A#ABU (UK & Ireland), UPC 8 29160-05270 0
	P9623A#AR8 (Switzerland), UPC 8 29160-05272 4
	P9623A#ABY (Denmark), UPC 8 29160-05271 7

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palveluiden takuut määritetään yksinomaan tuotteiden ja palveluiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältäänistä virheistä tai puutteista. Kaikki tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki tiedot laitteiden suorituskyvystä ovat komponenttien valmistajien ilmoittamia. Tiedot kuvaavat sitä suorituskykyä, joka on HP:n kaikkien komponenttivalmistajien ilmoittamista tyypillisistä suorituskykytasoista paras. Todellinen suorituskyky voi olla parempi tai huonompi. 09/03

